

## ARIPA Stretchwickler 5000



- Manueller Zyklus**
- Automatischer Zyklus gesteuert mit Fotozellen (Fotozelle für das Erkennen der Palettenhöhe)**
- Drehtellerdurchmesser : 1500 mm**
- Max. Palettengewicht : 2000 kg**
- Sanft Anlauf, Fixstop des Drehtellers in Ausgangsposition und stufenlos regelbare Drehtellergeschwindigkeit, frequenzgeregelt**
- Moderne, elegante und kompakte Struktur/Bauweise**
- Motor des Tisches durch Gehäuse geschützt**
- Max. Palettenhöhe : 2200 mm**
- Mechanische Bremse zur Einstellung der Folienspannung**
- Stufenlos regelbare Folienschlittengeschwindigkeit, frequenzgeregelt (Independent Geschwindigkeitswerte für den Aufstieg und den Abstieg)**
- Folienschlittenmotor in die Säule integriert**
- Bewegung des Folienwagens durch Kette**
- Einstellbare Anzahl für Fußwicklungen**
- Einstellbare Anzahl für Kopfwicklungen**
- Regelung bis zu 9 wiederholte Arbeitszyklen**
- Programmierung bis 8 unterschiedlichen Arbeitszyklen mit unterschiedlichen Parametern (Fußwicklungen; Kopfwicklungen; Fotozelle verzögert; wiederholte Arbeitszyklen)**
- Bedienfeld Typ Touch-Screen, mit Piktogrammen für eine einfache und schnelle Anpassung der Parameter**
- Säule mit einer Scharniervorrichtung , für eine einfache und schnelle Installation**
- Vorwählbare Wickelprogramme : Kreuzwicklung (Standardwicklung); Wicklung nur nach oben; Kreuzwicklung**
- mit Folienschlittenhaltezeit zum Auflegen der oberen Palettenabdeckung; Wicklung nur nach oben**
- mit Folienschlittenhaltezeit zum Auflegen der oberen Palettenabdeckung**
- Bewegung des Folienwagens durch Kette**

Ihr Ansprechpartner: D.Cooper  
Mobil: 0176-43654159  
david.cooper@rinke-verpackung.de